



## SCHEDA TECNICA

26/04/2010

# MULTITURBO BD 15W/40

OLIO AD ALTISSIME PRESTAZIONI PER MOTORI A BENZINA E DIESEL

### DESCRIZIONE

Olio additivato ad altissimo livello di prestazioni per impiego in motori multivalvole turbo-diesel e turbo-benzina, aspirato diesel e aspirato benzina.  
Per motori di autovetture, automezzi industriali e commerciali, macchine agricole e movimento terra di elevata potenza.

### PROPRIETA'

Altissimo indice di viscosità, conferito da speciali additivi, stabili nel tempo, che garantiscono facilità di avviamento con climi rigidi, pronta circolazione in ogni parte del motore e massima protezione in condizioni di marcia sostenuta e ad alte temperature. Eccezionali caratteristiche detergenti, antiossidanti, protettive e antiusura nell'impiego in motori a benzina o diesel veloci, anche fortemente sovralimentati, nelle più severe condizioni di carico e climatiche.  
Adatto per lunghi intervalli di cambio d'olio e per lunghe percorrenze.

### PERFORMANCE LEVELS

- API SL, SJ/CI-4, CF
- ACEA A3/B3/B4/E5/E7-08
- MIL - L - 46152 E e MIL - L - 2104 F.
- Classifica SHPDO (SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL OILS) in grado di fornire ottime prestazioni anche nei motori diesel ad elevata potenza specifica.
- MB 228.3 - 229.1
- VW 500.00 - 505.00.
- MAN M3275
- VOLVO VDS3
- MTU Tipo 2
- Renault RVI RLD-2
- MACK EO-M Plus
- Allison C4
- Jaso DH 1
- Cummins CES 20076 / 77 / 78
- CATERPILLAR CAT ECF 1A
- Deutz DQC III

### GRADAZIONE

SAE 15W/40

111.120