



SCHEDA TECNICA

HIGH TECH
LUBRICANTS & ADDITIVES

111.340

HDX3 10W – 20W – 30 – 40 – 50

Lubrificante unigrado ad alte prestazioni per motori diesel

DESCRIZIONE

I lubrificanti unigrado della serie **Green Star HDX3** sono ricavati da basi paraffiniche con elevati indici di viscosità ed eccellenti doti di stabilità chimica anche alle temperature più alte. Sono particolarmente indicati per i veicoli diesel industriali, commerciali, agricoli e movimento terra di elevata potenza che richiedono espressamente l'utilizzo di olio unigrado. Gli oli della serie **Green Star HDX3** nelle gradazioni più fluide (10W e 20W) possono essere utilizzati nei circuiti idraulici ove richiesti oli con elevate additivazioni, quali i circuiti idraulici Caterpillar.

PROPRIETA'

- Alto indice di viscosità.
- Ottime caratteristiche detergenti, antiossidanti, anticorrosive, antiruggine e antischiuma.
- Elevate proprietà antiusura dovute ad opportune additivazioni.
- Ottima stabilità chimica che ne consente l'utilizzo anche con gasoli ad elevato tenore di zolfo, senza la formazione di lacche e morchie.

PERFORMANCE LEVELS

- API CE
- MIL - L - 2104 E
- CCMC D4
- CATERPILLAR CAT TO 2

GRADAZIONI

SAE 10W – SAE 20W – SAE 30 – SAE 40 – SAE 50