



SCHEDA TECNICA

20/11/2002

THF 10W/30

OLI PER TRASMISSIONI, FRENI E FRIZIONI A BAGNO D'OLIO

DESCRIZIONE

L'olio GREEN STAR THF 10W/30 viene ricavato con l'impiego di basi particolarmente selezionate ed un pacchetto specifico di additivi.

Questa formulazione è espressamente studiata per essere utilizzata per la lubrificazione unificata di cambio, trasmissioni, riduttori laterali, freni in bagno d'olio circuiti oleodinamici e macchine agricole.

PROPRIETA'

Olio di tipo UTTO ad alto indice di viscosità.

Elevate caratteristiche antiusura e untuosanti.

Ottimo potere antiruggine, antischiuma e anticorrosivo.

Non attacca alcun metallo o lega.

Eccezionale resistenza all'ossidazione e alle temperature elevate.

PERFORMANCE LEVELS

API GL-4; Allison C-4; Ford M 2 C 134 D; Massey - Ferguson M 1143;

John Deere JDM 20C; Caterpillar TO-2; VOLVO WB101;

Ford new Holland FNH A-2-D.201.00; ZF TE-ML 03.

E' inoltre utilizzabile nei trattori CASE, dove si raccomanda l'impiego di oli rispondenti alla specifica MS 1207.

GRADAZIONI

SAE 10W/30

112.160