



112.223

HYDRAULIC HP 32 - 46 - 68

Olio lubrificante idraulico ad alte prestazioni per circuiti oleodinamici

DESCRIZIONE

Gli oli lubrificanti **Green Star HYDRAULIC HP** sono una serie di oli idraulici paraffinici specificatamente formulati per applicazioni in circuiti oleodinamici molto sollecitati dal punto di vista dell'usura e della temperatura.

Green Star HYDRAULIC HP trovano applicazione in impianti oleodinamici, circuiti idraulici, sistemi idrostatici ed idrodinamici presenti su macchinari fissi e su mezzi mobili, specialmente quando le condizioni d'impiego sono particolarmente severe per la presenza di inversioni, urti, elevate temperature e carichi eccezionalmente elevati.

PROPRIETA'

- Completa compatibilità con ogni tipo di materiale (compresi bronzo e argento)
- Altissima resistenza all'usura
- Eccezionale resistenza alle alte e basse temperature (inferiori a - 20 °C)
- Basso punto di scorrimento
- Ottima stabilità chimica con spiccate proprietà antiossidanti, anticorrosive e antiruggine
- Evita la formazione di depositi e/o morchie
- Ottime qualità antischiuma e demulsive
- Alta filtrabilità

PERFORMANCE LEVELS

- AFNOR NFE 48-603 HM
- DIN HLP 51524 parte 2
- CINCINNATI MILACRON P 68, 69, 70
- DENISON HF 2, HF 0
- Adatti per impiego con componenti : VICKERS, REXROTH, BOSCH, LUCAS, ATOS, DUPLOMATIC, HYDRON ed altri.

GRADAZIONI

ISO: 32 - 46 - 68