



## SCHEMA TECNICA

HIGH TECH  
LUBRICANTS & ADDITIVES

137.045

# GRASSO LTO EP

## 000 - 00 - 0 - 1 - 2 - 3

GRASSO EP AL LITIO

### PROPRIETA'

I **GRASSI LTO EP** sono grassi lubrificanti a base di sapone di litio, multifunzionali, specificatamente studiati per un utilizzo in condizioni d'esercizio particolarmente severe, quali alti carichi specifici applicati, carichi intermittenti ed urti.

Presentano le seguenti caratteristiche:

- Ottima resistenza alle alte temperature, fino a 160 °C ca., con possibilità d'impiego anche a temperature al di sotto dei - 20 °C.
- Elevate caratteristiche antiossidanti, antiruggine, e protettive nei confronti dei metalli.
- Elevata stabilità anche in presenza di umidità e/o acqua.
- Ottima adesività alle superfici metalliche.
- Alto punto di gocciolamento.

### APPLICAZIONI

Lubrificazione di organi meccanici quali cuscinetti a rotolamento e strisciamento, snodi e ralle, guide e piani, sistemi di lubrificazione centralizzata, ecc. operanti in condizioni d'esercizio severe, sia per gli alti carichi specifici, sia per la presenza di carichi intermittenti od urti.

**GRADAZIONE** NLGI : 000 - 00 - 0 - 1 - 2 - 3

### CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE (Non costituiscono specifica)

GRADAZIONE NLGI		000	00	0	1	2	3
Stato fisico a 20°C		Semifluido	Semifluido	Semifluido	Pomatoso	Pomatoso	Pomatoso
Consistenza ASTM	dmm	440-470	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250
Temperatura di gocciolamento	°C	n.d.	n.d.	n.d.	>180	>190	>190
Solubilità in acqua		Insolubile					

F.lli GALBARINI SRL - Via Campestre, 41 - 20091 BRESSO (MI) C.F. e P.Iva 10121490154  
Tel. (+39) 02 6101256 Fax (+39) 02 6108042 - [info@greenstar.it](mailto:info@greenstar.it) - [www.greenstar.it](http://www.greenstar.it)