

137.027

GRASSO SIL 2

GRASSO INFUSIBILE PER ALTE TEMPERATURE

INFUSIBLE GREASE FOR HIGH TEMPERATURES

(IT)

DESCRIZIONE

Il **GREEN STAR GRASSO SIL 2** è un **grasso di tipo infusibile**, preparato con olio base di elevata raffinazione e additivi addensanti di tipo diverso dai saponi metallici (bentoniti).
In virtù della sua particolare formulazione, non rammollisce e non fonde anche a temperature molto elevate.

PROPRIETÀ'

- **Ottima stabilità anche alle temperature più elevate**, oltre 300° C.
- **Buona resistenza al dilavamento** con acqua e vapore.
- **Buone caratteristiche antiossidanti, anticorrosive e antiruggine**.

APPLICAZIONI

Trova impiego nella lubrificazione di tutti i tipi di cuscinetti, in particolare quelli a rotolamento, di guide, slitte, giunti e snodi sottoposti a temperature particolarmente elevate operanti in normali condizioni di carico.

(GB)

DESCRIPTION

GREEN STAR GRASSO SIL 2 *is an infusible type of grease, prepared with a base oil of high refining and thickening additives of a different type from metal soaps (bentonites).*
By virtue of its particular formulation, it does not soften and does not melt even at very high temperatures.

PROPERTIES

- ***Excellent stability even at the highest temperatures,*** *over 300 °C.*
- ***Good resistance to washing out*** *with water and steam.*
- ***Good antioxidant, anti-corrosion and anti-rust properties.***

APPLICATIONS

It is used in the lubrication of all types of bearings, especially rolling bearings, guides, slides, joints and joints subjected to particularly high temperatures operating under normal load conditions.

F.lli GALBARINI SRL - Via Campestre, 41 - 20091 BRESSO (MI) C.F. e P.Iva 10121490154
Tel. (+39) 02 6101256 Fax (+39) 02 6108042 - info@greenstar.it - www.greenstar.it

CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE *(Non costituiscono specifica)*
AVERAGE PHYSICAL AND CHEMICAL FEATURES (Data are not specifications)

GRADAZIONE (NLGI) - ASTM D 217 / DIN 51818 *NLGI consistency number*		**2**
Stato fisico a 20° C *Physical state at 20 ° C*		Pomatoso, omogeneo *Smooth, homogeneous*
Temperatura di gocciolamento (ASTM D566) *Drop Point temperature (ASTM D566)*	°C	Infusibile *Infusible*
Solubilità in acqua *Water solubility*		Insolubile *Insoluble*
Classificazione DIN 51502 *Classification DIN 51502*		DIN 51825 K X 2 U -10
Classificazione ISO 6743-9 *Classification ISO 6743-9*		ISO L-X-BGEA 2
Consistenza (Penetrazione) ASTM D 217 a 25 °C *Consistency ASTM D 217 at 25 °C*	dmm	265/295

F.lli GALBARINI SRL - Via Campestre, 41 - 20091 BRESSO (MI) C.F. e P.Iva 10121490154
Tel. (+39) 02 6101256 Fax (+39) 02 6108042 - info@greenstar.it - www.greenstar.it