



111.349

STOU 15W/40

Lubrificante universale STOU
Per macchine agricole e impieghi specifici



*STOU – Super Tractor Universal Oil
Multifunctional Lubricant for agricultural machinery and specific applications*

(IT)
DESCRIZIONE

Green Star STOU 15W/40 è un olio multigrado multifunzione che consente di semplificare enormemente la lubrificazione di tutti i macchinari agricoli.

Oltre alla lubrificazione totale dei trattori, può essere vantaggiosamente utilizzato per le motozappe, per le trebbiatrici, per motori fissi.

Green Star STOU 15W/40 si contraddistingue da altri oli polivalenti perchè può essere utilizzato per motori diesel, sovralimentati ed aspirati, per motori a benzina aspirati, per comandi oleodinamici e per sollevatori, per cambi e differenziali, per freni a disco a bagno d'olio.

PROPRIETA' & VANTAGGI

- Caratteristiche di viscosità multigrade.
- E' dotato di **ottime caratteristiche detergenti e disperdenti**, unite ad elevate prestazioni anticorrosive, antiossidanti, antiruggine e antischiuma.
- **Ottima resistenza chimica alle alte temperature.**
- **Elevate caratteristiche di coefficiente d'attrito**, adatto a soddisfare le specifiche dei vari costruttori sulle trasmissioni con freni a bagno d'olio.
- **Idoneo per l'impiego nei comandi idraulici.**
- **Notevoli caratteristiche antiusura ed E.P. a livello API GL 4**, per la lubrificazione delle scatole degli ingranaggi e delle prese di forza.

(GB)
DESCRIPTION

Green Star STOU 15W/40 is a multigrade multifunctional lubricant that allows to greatly simplify the lubrication of all agricultural machinery.

In addition to the total lubrication of tractors, the product can be used for tractors, threshing machines, fixed engines.

Green Star STOU 15W/40 has more practical applications in comparison to other polyvalent oils: the product can be used for diesel engines, both turbocharged and aspirated, for gasoline engines, for hydraulic controls and for lifters, for differential and differential, for wet-disc brakes.

PROPERTIES & ADVANTAGES

- **Multigrade viscosity characteristics.**
- It has **excellent detergent and dispersing properties**, combined with high anticorrosive, antioxidant, anti-rust and anti-foaming properties.
- **Excellent chemical resistance at high temperatures.**
- **High friction coefficient characteristics**, suitable to meet the specifications of the various manufacturers on oil-bath braking transmissions.
- **Suitable for use in hydraulic controls.**
- **Significant anti-wear properties and E.P. (Level API GL 4)** for lubrication of gearboxes and power transmission oil-wet clutches.



SCHEDA TECNICA

HIGH TECH
LUBRICANTS & ADDITIVES

TECHNICAL DATA SHEET

PERFORMANCE LEVELS

- **API SF/CE-CF**
- **API GL 4**
- **MASSEY FERGUSON** M 1135, M 1139, M 1143, M 1144
- **JOHN DEERE** J 27, J 20 C
- **FORD** M2C159B, M2C134D
- **ZF TE ML 06** Part B, Part C
- **CATERPILLAR** CAT TO 2
- **ALLISON** C4
- **MB** 227.1

GRADAZIONE SAE / SAE VISCOSITY GRADE

SAE 15W/40